



DYLATAcja MIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM - WYPEŁNIĆNA STYROPIANEM 15cm

- Uwaga:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przenosić i przysłać odpowiednie zapasy w wielkości otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu producenta. Składować je z zachowaniem warunków ewakuacji.
  - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. W przypadku stwierdzenia różnic i problemów należy opowiedzieć o tym zamawiającemu i uzgodnić z projektantem.
  - Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją branżową oraz kosztorysową, przedmiarową, specyfikacją techniczną oraz wszelkimi wydanymi przez gestora warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w powyższych dokumentach i i zaprogramowane rozwiązania włącznie z wymaganymi warunków technicznych i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków należy je wyjasnić z projektantem przed wykonaniem wykopów prac budowlanych.
  - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
  - Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest spełnić i stworzyć wszystkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
  - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łącznie zakresy wszystkich dokumentacji branżowych oraz przedmiarów kosztorysów i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branżowymi, należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem, jednakże koszt przyjęty do wyceny realizacji robót budowlanych należy przysłać jak dla najdroższego rozwiązania.
  - Wykonawca zobowiązany jest założyć odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaprogramowanej ilości drzwiowej okien. Przed zamawianiem okien i drzwi, należy sprawdzić wymiary oraz uzgodnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.

NINIEJSZE ROZWIĄZANIE PRZYJĘTO DLA KONKRETNIEGO TYPU WINDY PRODUCENTA. NA ETAPIE REALIZACJI NINIEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ DOSTOSOWANIE WYMIARÓW I ROZWIĄZANIA (ORAZ WYPOSAŻENIE I INNE) SZYBUI WINDOWEGO, NADSZYBIA, PODSZYBIA DLA DOCELOWEGO ZASTOSOWANEGO PRODUKTU - KONKRETNIEGO DZWIĘKUPRODUCENTA

<b>ARCHITEKT MACIEJ FRANTA</b>			
Architekt Maciej Franta, ul. PKC 6/1 Katowice 40-057			
664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com			
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Zeromskiego.			
ZK "PGM" W CHORZOWIE ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów			
ul. Zeromskiego Chorzów 41-500			
3833/216, 3634/216, 3575/216, 3577/217, 2171/218, 2174/221, 2175/222			
A R C H I T E K T U R A		MPOIA/035/2010	
mgr inż. arch. Maciej Franta		MPOIA/047/2010	
mgr inż. arch. Lukasz Pióro		-	
mgr inż. arch. Kinga Nowińska		-	
mgr inż. arch. Michał Malara		-	
0059	P. W.	1:50	21.05.2018
<b>RZUT KONDYGNACJI Z BUDYNEK A - WYMIAROWANIE AW19</b>			
Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.			