



DYLATAcja MIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM - WYPEŁNIĆ SIŁKĄ STYROPIANEM 10cm

ŚCIANA POKŁADNIOWA W BUDYNKU A - OCIEPLONA WĘLNĄ MINERALNĄ W SYSTEMIE NRO

NINIEJSZE ROZWIĄZANIE PRZYJĘTO DLA KONKRETNIEGO TYPU WINDY PRODUCENTA. NA ETAPIE REALIZACJI Należy SPRAWDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ SZCZEGÓLNYCH WYMIARÓW I ROZWIĄZANIA (ORAZ WYPOSAŻENIE I INNE) SZYBU WINDOWEGO, NADSZYBIA, PODSZYBIA DLA DOCELOWEGO ZASTOSOWANEGO PRODUKTU - KONKRETNE DZWIĘKI PRODUCENTA

ŚCIANA OCIEPLONA WĘLNĄ MINERALNĄ W SYSTEMIE NRO - NA SZEROKOŚCI 2m OD ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- Uwaga:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przeświadczać i przyjąć odpowiednie zapasy w wielkości otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu producenta. Szuski za szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.
 - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. W przypadku obaw dotyczących różnic i problemów należy opowiedzieć o tym zamawiającemu i uzgodnić z projektantem.
 - Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją branżową oraz kosztorysową, przedmiarową, specyfikacją techniczną oraz wszelkich wydanych przez gestora warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w powyższych dokumentach i i zaprojektowane rozwiązania włącznie z wymogami warunków technicznych i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków należy je wykluczyć z projektu przed wykonaniem wykopów prac budowlanych.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 - Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest spełnić i createować wszystkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
 - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łącznie zakresy wszystkich dokumentacji branżowych oraz przedmiarów kosztorysów i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branżowymi, należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem, jednakże koszt przyjęty do wyceny realizacji robót budowlanych należy przyjąć jak dla najdroższego rozwiązania.
 - Wykonawca zobowiązany jest założyć odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaprojektowanej szklanej drzwiowej okna. Przed zamawianiem okien i drzwi, należy sprawdzić wymiary oraz uwzględnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.

ARCHITEKT MACIEJ FRANTA	
Adres:	Architekt Maciej Franta, ul. PCK 6/1 Katowice 40-057
Telefon:	664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com
Opis:	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Zeromskiego.
Adres:	ZK "PGM" W CHORZOWIE ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów
Adres:	ul. Zeromskiego Chorzów 41-500
Adres:	3833/216, 3634/216, 3575/216, 3577/217, 2171/218, 2174/221, 2175/222
Adres:	ARCHITEKTURA
Adres:	mgr inż. arch. Maciej Franta MPOIA/035/2010
Adres:	mgr inż. arch. Łukasz Pióro MPOIA/047/2010
Adres:	mgr inż. arch. Kinga Nowińska
Adres:	mgr inż. arch. Michał Malara
Adres:	0059 P. W. 1:50 21.05.2018
Adres:	RZUT KONDYGNACJI 3 BUDYNEK A - WYMIAROWANIE AW20
Adres:	Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.